

SC HARTWACHS-ÖL

02/08
Feb. 2008

:: CHARAKTERISTIK

SC HARTWACHS-ÖL ist ein professioneller, schnell trocknender Fußbodenanstrich mit exzellenter Oberflächenhärte für Massivhölzer (z.B. Landhausdielen) im Innenbereich. Es zeichnet sich durch seine optimale Verankerung und Haltbarkeit auf der Holzfläche aus. Es betont die natürliche Maserung und bildet eine farblose, geruchsarme und seidenmatte Oberfläche. SC HARTWACHS-ÖL ist geruchsarm, und nach der vollständigen Aushärtung geruchsfrei!

:: EINSATZGEBIET

SC HARTWACHS-ÖL wurde speziell für die Pflege und Konservierung von Massiv-Holz-Fußböden entwickelt.

Das SC HARTWACHS-ÖL dringt schnell in den Untergrund, sodass zwei Anstriche an einem Tag möglich sind und die bearbeitete Fläche schnell wieder genutzt werden kann.

Geeignet für einheimische Hölzer (wie Tanne, Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche) sowie für tropische Hölzer (z.B. Sipe, Niangon, Teak) ebenso für die nordamerikanischen Hölzer wie Western Red Cedar und Redwood.

:: PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	1 und 3 Liter Gebinde
	Farbton	transparent/ wachsfarbig- flüssig
	Dichte/ 20°C	0,78 g / cm ³
	Verbrauch	2 Anstriche ca. 15m ² /Liter

:: VERARBEITUNG

SC HARTWACHS-ÖL kann auf trockene und aufnahmefähige Holzuntergründe aufgetragen werden. Das SC HARTWACHS-ÖL wird unverdünnt mit Pinsel oder Rolle zweimal in Abständen von ca. 3 bis 4 Stunden bei 20°C aufgetragen. Bei der Verarbeitung sollte auf gute Belüftung geachtet werden. Der erste Anstrich sollte zügig in den Untergrund eindringen. Es ist darauf zu achten, dass kein deutlicher Materialüberschuss sich auf der Holzfläche bildet. Ansonsten trocknet die Fläche nicht ordnungsgemäß und es bildet sich eine klebrige Oberfläche. Bei vorschriftsmäßiger Verarbeitung ist die behandelte Fläche nach 12 Stunden bei 20°C Trocknung wieder belastbar.

Ergiebigkeit: bei 2 Anstrichen ca. 15 m² / Liter

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Originalgebilde ist SC HARTWACHS-ÖL mind. 12 Monate lagerfähig. Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern.

HINWEIS: Während Transport und Lagerung kann es zu Kälte-trübungen und Ausflockungen bis hin zur deutlichen Eindickung kommen, die jedoch durch Erwärmen auf Raumtemperatur und schütteln des Behälters reversibel ist. Die Produktqualität wird hierdurch nicht beeinflusst.



:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.scandicare.de